

NASTRATRICE EASY TAPE 50SB

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale, che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. La macchina può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalla performante testa nastrante. Sistema di "energy saving" con arresto temporizzato del trascinamento a nastratura ultimata. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

Peso max scatola 40 Kg

Peso 250 Kg

Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 20 mt/min

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina : L 1936 x W 980 x H 1290-1450 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54

Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc

Teste nastranti standard : 50-75 mm

Altezza piano lavoro : 590-750 mm

Potenza installata : 0,40 Kw



Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph 50-60 Hz

Potenza installata 0,40 kW

Velocità nastratura 10-15 scatole/min

Testa nastrante / 38-75 mm

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni min scatole L 150 x W 120 x H 130 mm

Dimensioni max scatole L ∞ x W 480 x H 480 mm

Tipologia di scatole scatole di tipo americano

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361
info@simmimballaggi.com