

NASTRATRICE EASY TAPE 50TBB

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale con quattro cinghie di trascinamento piane, due inferiori e due superiori. Questa macchina è particolarmente indicata per scatole alte e corte oppure instabili. Esegue la nastratura con nastro autoadesivo della parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalla performante testa nastrante. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

Caratteristiche tecniche

Peso max scatola 40 Kg

Peso 200 Kg

Alimentazione elettrica : 220 Volt 50/60 Hz

Condizioni ambientali umidità $\leq 90\%$

Velocità di trasferimento scatola : 20 mt/min

Temperatura di utilizzo : da + 0°C fino a + 40°C

Dimensioni macchina : L 1816 × W 981 x H 1350-1510 mm

Rumorosità max : 75 db

Protezione elettrica : IP 54

Nastro adesivo : Kraft, polipropilene, pvc

Teste nastranti standard : 38-75 mm

Altezza piano lavoro : 590-750 mm

Potenza installata : 0,40 Kw

Macchina costruita a norme CE



Dati tecnici

Alimentazione elettrica 220 volt 1 ph 50-60 Hz

Potenza installata 0,40 kW

Velocità nastratura 10-15 scatole/min

Testa nastrante / 38-75 mm

Caratteristiche del prodotto lavorabile

Dimensioni min scatole L 150 x W 180 x H 120 mm

Dimensioni max scatole L ∞ x W 500 x H 480 mm

Tipologia di scatole scatole di tipo americano