

# FP560A CONFEZIONATRICE AUTOMATICA

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

## FP 560A Confezionatrice automatica

- Sistema di saldatura a ciclo continuo
- Deviatore pacco
- Recupero sfrido di serie
- Lama saldante trattata in PTFE
- Raffreddamento delle barre saldanti a circuito chiuso a liquido
- Visualizzatore livello di controllo liquido refrigerante
- Piani di lavoro della saldatrice e del tunnel regolabili dall'esterno tramite volantino
- Fuoriuscita automatica del pacco per mezzo di nastro motorizzato
- Sistema di controllo Flextron® dotato di:

1. pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit e relè a stato solido

2. sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando e caratterizzata da:

1. relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione

2. in caso di guasto, possibilità di sostituire solo il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria

Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:

3. stato macchina

4. numero di pacchi prodotti con contatore elettronico

5. produzione istantanea

6. regolazione della temperatura di saldatura

7. velocità d'uscita del pacco

8. funzione di "auto ciclo", ossia possibilità di impostare dalla scheda elettronica la velocità produttiva regolando i tempi di chiusura e apertura del braccio saldante

9. ritardo di apertura braccio saldante



## Dati Tecnici

Alimentazione elettrica 220 - 240 V1PH - N - PE 50/60 Hz    Peso netto macchina 148 Kg

Potenza elettrica 2500 W    Barra saldante 560 x 430 mm

Massima altezza pacco 230 mm    Peso macchina imballata 180 Kg

Produzione media oraria up to 1200 pph

Dimensione massima bobina film 600 - ø 300 mm

Dimensioni macchina 2020 x 790 mmh 1055 mm

Dimensioni macchina imballata 1400 x 880 mmh 1165 mm

**S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.**  
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)  
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361  
info@simmimballaggi.com