FP6000 CONFEZIONATRICE AUTOMATICA

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

FP 6000 Confezionatrice automatica

- Confezionatrice angolare automatica con tunnel di termoretrazione
- Dispositivo avvicinamento tappeti incluso
- Lama saldante trattata in PTFE
- Sistema di saldatura a ciclo continuo
- Sistema di controllo Flextron® dotato di:

- pannello di comando LCD alfanumerico
- microprocessore a 16 bit e relé a stato solido
- sezione di potenza modulare composta da:

1. scheda potenza (Power Base)
2. schede inverter indipendenti
3. moduli di comando IN/OUT (ingresso/uscita)

Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:

- possibilità di memorizzare sino a 20 cicli di lavoro differenti
- controllo automatico altezza barre
- doppia regolazione della temperatura di saldatura, sia lungo la lunghezza che lungo la larghezza della lama saldante
- regolazione tempo di saldatura
- possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti
- velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente dal pannello di controllo
- statistiche di processo:

1. contapezzi
2. rilevamento lunghezza pacco
3. produzione istantanea
4. rendimento macchina
5. controllo pacchi anomali

- Film utilizzabili: Poliolefine e Polietilene
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

Dati Tecnici

Alimentazione elettrica 220 - 240 V1PH - N - PE 50/60 Hz
Potenza elettrica 3100 W
Pressione aria compressa 6 bar
Consumo aria compressa 6 Nl/p
Barra saldante 640 x 510 mm
Massima altezza pacco 150 mm
Velocita' nastr i10 - 30 m/min
Produzione media oraria up to 2400 pph
Dimensione massima bobina film 600 - ø 350 mm
Dimensioni macchina 2180 x 1545 mmh 1580-1710 mm
Peso netto macchina 580 Kg
Dimensioni macchina imballata 2200 x 1640 mmh 1610 mm
Peso macchina imballata 680 Kg

S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto,16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361
info@simmimballaggi.com