

S560 CONFEZIONATRICE A CAMPANA

Macchine per il confezionamento, film termoretraibile, sottovuoto

S560 CONFEZIONATRICE A CAMPANA

Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione

Lama saldante trattata in PTFE

Raffreddamento ad aria del corpo macchina

Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno

Piatto portaprodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare

Elettromagnete di ritenuta campana

Rilascio automatico della campana

Sistema di controllo Flextron® dotato di:

pannello di comando LCD alfanumerico con scheda a microprocessore a 16 bit e relé a stato solido, che permettono un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come: stato macchina

numero di pacchi prodotti con contatore elettronico

regolazione della temperatura di saldatura

regolazione del ritardo apertura campana

regolazione del ritardo retrazione

regolazione del tempo di retrazione

regolazione della temperatura della camera di retrazione

possibilità di memorizzare fino a 10 differenti cicli di lavoro:

ne consegue aumento della produttività e semplificazione d'uso eventuali malfunzionamenti

sezione di potenza modulare, separata dal pannello di comando

e caratterizzata da: relé a stato solido di maggiore durata e

di facile manutenzione in caso di guasto, possibilità di sostituire solo

il modulo danneggiato senza perdita dei dati presenti in memoria

Ridotto consumo energetico

Conformità normative CE



DATI TECNICI

Alimentazione elettrica - 220 - 240 1PH + N +PE 50/60 Hz

Potenza elettrica - 3690 W

Barra saldante - 560x430 mm

Massima altezza pacco - 260mm

Produzione media oraria - up to 300 pph**

Dimensione massima bobina film - 600 x Ø 300 mm

Dimensioni macchina - 1420X790MM H1115MM

Peso netto macchina - 121 Kg

Film consigliato - up to 30 µ



S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.
Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)
Tel. 051/800960-Fax.051/6926361
info@simmimballaggi.com