

E' la naturale evoluzione dell'idea Base: una macchinasemiaautomatica che diventa automatica
E' una soluzione perfetta per fine linea con produzioni inferiori a 20 pallet ora, quando non siano richieste applicazioni particolari. C-One Extrema deriva direttamente dal modello Superplus e quindi ne condivide la filosofia costruttiva, l'affidabilità e la praticità. Ma questa diretta derivazione ha un altro vantaggio: il prezzo d'acquisto di C-ONE Extrema è veramente basso, abbondantemente al di sotto della media di mercato.

Dati tecnici

Semplice

Piano di rulliera alto 32 cm.

Economica

Specifiche tecniche

Altezza 2466 mm

Larghezza 1800 mm

Profondità 2880 mm

Altezza della pedana dal suolo 320 mm

Peso 700 kg

Alimentazione 230 VAC 1PH +N

Assorbimento elettrico 1,5 kW

Ciclo automatico in introduzione pallet, aggancio, fasciatura, taglio del film a freddo, fissaggio a caldo, lontano dal prodotto, del lembo reciso con saldatore termocontrollato ed espulsione del pallet

Apparato ad aria per il soffio del lembo di film reciso dalla pinza

Rulliera o catenaria

Carrello con pre-stiro motorizzato del film

Scheda elettronica dedicata per la gestione del ciclo

Inverter per la regolazione velocità di salita e discesa del carrello

Inverter per la regolazione della velocità di rotazione

Piattaforma diam.1800 mm,

Altezza massima pallet: 2100 mm

Dimensioni massime del pallet: 800X1200 mm

Peso massimo del carico da avvolgere:1700 Kg

Fotocellula per la lettura dell'altezza del pallet

Arresto di sicurezza alla base del carrello

Quadro comandi IP54

3 livelli di password



S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.

Via Saliceto,16 40013 Castel Maggiore (Bo)

Tel. 051/800960-Fax.051/6926361

info@simmimballaggi.com