

AVVOLGITORE TERRE TP

Avvolgitori, macchine fasciapallet e film estensibile

AVVOLGITORE A TAVOLA ROTANTE PER TRANSPALLET

scheda elettronica dedicata

inverter per la regolazione della velocità di discesa e di salita

indipendente e diversa fra di loro

inverter per la regolazione della velocità di rotazione della piattaforma

piatto rotante diametro 1650 mm

altezza massima pallet da avvolgere 2200 mm

dimensione massimo pallet da avvolgere 100 x 1200 mm

peso massimo di carico da avvolgere 1200 kg

freno elettromagnetico per stirare il film

fotocellula per la lettura dell'altezza del pallet

arresto di sicurezza alla base del carrello, antischiacciamento

ferma del piatto sempre nella stessa posizione

quadro comandi IP54

3 livelli di password

6 cicli memorizzabili

avviso acustico inizio/fine ciclo

autodiagnosi

contatore pallet avvolti

predisposizione per avvio con telecomando

filmatura di rinforzo a presenza

PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI SENZA PASSWORD scelta del tipo di ciclo

giri bassi /giri alti

parametri il ciclo metti foglio

velocità di rotazione

velocità di salita del carrello

velocità di discesa del carrello

altezza in cm di filatura con esclusione della fotocellula

CICLI SELEZIONABILI

salita/discesa

solo salita

solo discesa

ciclo metti foglio

manuale con i pulsanti

VANTAGGI DELLA NOSTRA MACCHINA RISPETTO ALLA CONCORRENZA

Interamente in ferro

Garanzia 24 mesi

Due Inverter per tutte le velocità, questo permette un risparmio di materiale

Manutenzione semplice ed economica, tutta l'elettronica

è concentrato sul pannello.

Materiali assemblaggio componentistica 100% italiana

Ciclo memorizzabili a pannello sei



S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.

Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)

Tel. 051/800960-Fax.051/6926361

info@simmimballaggi.com