

AVVOLGITORE XTENSER

Avvolgitori, macchine fasciapallet e film estensibile

Macchina con carrello frizionato e con regolazione della tensione del film.

Può avvolgere qualsiasi pallet, bancale, carico o oggetto che ha la necessità di essere protetto con film estensibile e soprattutto evita di effettuare un lavoro gravoso, svolto di solito, manualmente, dall'operatore.

Xtenser Sth non ha limiti perché può anche imballare pallet di piccole, grandi e grandissime dimensioni.

L'avvolgipallet Xtenser Sth è così versatile che viene utilizzato in tutti i settori merceologici sia della piccola, media che grande azienda .

Se Xtenser Sth è di grande aiuto nei magazzini delle piccole imprese, diventa un vero e proprio "jolly" nelle grandi aziende che devono avvolgere in vari punti del magazzino e che devono assicurarsi una protezione affidabile delle merci.

La macchina è 2 volte economica: primo perché l'investimento richiesto è assolutamente modesto, secondo perché è meccanica e non richiede alimentazione elettrica.

L'avvolgitore Xtenser Sth si guida dal retro, e mentre si avvolge il pallet è possibile sollevare il carrello portabobina dalla manovella posta sull'impugnatura sinistra.

La guida dell'avvolgipallet è comoda e non comporta alcuno sforzo.

Il sollevamento o abbassamento del carrello portabobina non implica sforzo perché il sistema di comando è aiutato da un contrappeso. In questo modo la manovella di comando è agevole e permette rapidi movimenti.

Xtenser Sth occupa solo 60 cm di distanza dal pallet.

Come per tutti gli avvolgitori , Xtenser Sth è dotato di un sistema anticaduta del carrello portabobina che entra in azione automaticamente in caso di rottura della catena di sollevamento.

Xtenser Sth è anche dotato di freno posteriore di stazionamento.

Nella macchina Xtenser Sth, si può regolare finemente la tensione del film estensibile attraverso il volantino posto sul carrello.

Per agevolare l'estrazione manuale del film estensibile durante la fase iniziale dell'avvolgimento, ha in dotazione un sistema di sblocco della frenatura del rullo.

L'inserimento della bobina di film estensibile è particolarmente semplice.

E' possibile usare bobine di film estensibile con diametro massimo esterno di 180 mm e con anima interna da 2 e da 3 pollici.



S.I.M.M. Imballaggi s.r.l.

Via Saliceto, 16 40013 Castel Maggiore (Bo)

Tel. 051/800960-Fax.051/6926361

info@simmimballaggi.com